

primerCOAT

Paslanma Önleyici Demir Astarı

Tanımı: Çimento esaslı, polimer modifiye, silis dumanı ve paslanma önleyici (inhibitör) katkılı demir astarı.

Kullanım Alanı: İnşaat demirleri ile beton veya sıva arasındaki bağı güçlendirme amaçlı aderans köprüsü ve beton tamirinde pas önleyici astar olarak kullanılır.

Ürün Avantajları:

•Demir ile beton arasında mükemmel yapışma sağlar. Mukavemeti yüksektir. Kimyası gereği tuz penetrasyonuna karşı dirençlidir, pasif katmanı güçlendirerek demirin paslanmaya karşı direncini artırır. Mevcut paslanma reaksiyonlarını ciddi oranda yavaşlatır. Rulo veya fırça ile uygulanabilir.

Uygulama Şekli: Astarın yapışacağı demir yüzeyleri tel fırça veya tercihen kumlama kullanarak pastan ve yağdan arındırılır ve temizlenir. Karıştırma kabındaki işaretli yere kadar temiz ve soğuk su doldurulur. Poşet içerisindeki primerCOAT topaklanma olmayacak şekilde kaba karıştırılarak dökülür. Mala veya tercihen düşük devirli bir mikser ile karıştırılır. Fırça veya rulo ile 1-2mm kalınlığında uygulanır. İyi yapışma ve etkili paslanma koruması için nervürler dahil bütün demir yüzeyinin iyice kaplanmış olması önemlidir. primerCOAT karıştıktan sonra 20 dakika içinde tüketilmelidir. Demir üzerine uygulandıktan 3 saat sonra **repairCOAT** tamir harcı uygulanabilir.

Tüketim: Yüzey dokusuna bağlı olarak 150-250 gr/m² tüketim düşünülmelidir.

Renk: Açık kırmızı veya mavi.

Depolama: Kuru ve serin ortamda 6 ay. Ambalajların ağzının sıkıca kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

Ambalaj: 2 kg ve 6 kg PE kovalarda

