

Tanımı: Su bazlı ahşap ve metal kalıplarda kullanılan özel kalıp yağıdır.

Yararları: Erken kurur, toz tutmaz. Yanıcı değildir. Beton yüzeyinde hava kabarcığı oluşumunu önler. Betonun akmasını kolaylaştırır, boşluk oluşumunu azaltır.

Kalıbın betona yapışmasını önler, kalıp sökümünü, temizliğini kolaylaştırır, işçilik azalır. Solvent içermediği için kontraplak tutkalına zarar vermez.

Kalıpların su çekmesini azaltır. Kalıp ömrünü uzatır. Çelik kalıpların paslanmasını önler. Beton yüzeyine geçmez, leke yapmaz, sıva ve diğer kaplamalarda yapışma sorunu yaratmaz. Çok ince film tabakası yeterlidir, ekonomiktir.

Uygulama: Form-off temizlenmiş kalıp yüzeylerine püskürtülerek veya rulo ile uygulanmalıdır. Uygulamadan sonra 30 dakika yağmur ve sudan korunmalıdır.

Ham kereste yüzeyleri dışında kaplı kontraplak ve sac yüzeylere tek kat uygulama yeterlidir.

Dozaj: 50 - 100 gr/m² tüketim düşünülmelidir.

Depolama: Depolama süresinde emülsiyon yağın istikrarlı formülü nedeniyle ayrışma beklenmez. Yangın tehlikesi yoktur. Bidon ağzı kapalı tutulmalıdır. Depolama süresinde sınırlama olmamakla beraber, fazla bekleyen malzemenin çalkalanması gerekir. Uygun koşullarda saklandığı sürece depolama süresiyle ilgili ciddi bir sınırlama öngörülmez. Donmaktan korunmalıdır.

Ambalaj: 30 lt plastik bidon veya 200 lt varil.

Renk: Krem rengi.

Uyarı: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız.

