

ARA BÖLME LEVHASI

PARTITION BOARD



ÜRÜN TANIMI

- Kaplamasız taşıyıcı plakadır.
- Shrink ambalajlar halinde piyasaya sürülür.

KULLANIM ALANLARI

- Asansör ve merdiven boşluklarında,
- Bölme duvarlarda,
- Komşu duvarlarda kullanılır.

UYGULAMA

- Taşıyıcı konstrüksiyonlar ve bölme duvarlar arasına yerleştirilerek ısı, ses ve yangın yalıtımı sağlar.

PRODUCT DESCRIPTION

- ***Stone wool board without coating.***

USAGE AREAS

- ***Elevator and Stair walls,***
- ***Partition walls,***
- ***Adjacent walls.***

IMPLEMENTATION

- ***Provides thermal, sound and fire insulation by being placed between load-bearing constructions and partition walls.***



BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

40 kg/m ³	Kalınlık (mm) <i>Thickness</i> (mm)	Ebat (mm) <i>Dimensions</i> (mm)	kg/m ² <i>kg/m²</i>	Paket (m ²) <i>Package</i> (m ²)	Adet <i>Quantity</i>	Isı Direnç Değeri (m ² K/W) <i>Thermal Resistance</i> Value (m ² K/W)
	40	600x1200	1,60	7,20	10	1,14
	50		2,00	5,76	8	1,43
	60		2,40	5,76	8	1,71
	80		3,20	4,32	6	2,29
	100		4,00	2,88	4	2,86
	120		4,80	2,16	3	3,43

BOYUTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

50 kg/m ³	Kalınlık (mm) <i>Thickness</i> (mm)	Ebat (mm) <i>Dimensions</i> (mm)	kg/m ² <i>kg/m²</i>	Paket (m ²) <i>Package</i> (m ²)	Adet <i>Quantity</i>	Isı Direnç Değeri (m ² K/W) <i>Thermal Resistance</i> Value (m ² K/W)
	40	600x1200	2,00	7,20	10	1,14
	50		2,50	5,76	8	1,43
	60		3,00	5,76	8	1,71
	80		4,00	4,32	6	2,29
	100		5,00	2,88	4	2,86
	120		6,00	2,16	3	3,43